VOLVO 245
TRANSFER



I princip är Volvo 245 Transfer en 70 cm förlängd Volvo 245 DL. Den har samma pålitliga 2,1 liters motor. Den har samma alternativ när det gäller växellådor. Och den har samma höga förar- och passagerarkomfort. Den eluppvärmda förarstolen har t.ex. reglerbart svankstöd. Vänddiametern är något större, men Volvo 245 Transfer är överraskande smidig att köra – både i stadstrafik och på landsvägen.

Den breda bakdörren öppnas ända upp i taket, vilket gör det lätt att lasta bilen. Golvets höjd över marken är bara 59 cm.





Det fina med Volvo 245 Transfer är att den är byggd för att klara både många människor och mycket bagage. Den får 9 poäng för sin passagerarkapacitet.



Klaffstolarna är delade. Det är enkelt att fälla fram dom var och en för sig. De är försedda med midjebälten. De bakre dörrarna är hela 108 cm breda – det är lätt att ta sig in i och ut ur bilen.



Den helt plana delen av bagageutrymmet är 188 cm lång.

Viktiga data om Volvo 245 Transfer

Motorn
är fyrcylindrig och vätskekyld med cylinderhuvud i lättmetall och överliggande kamaxel.

Beteckning	*B 21 A*
Cylindervolym, cm^3	*2127*
Max effekt hk vid v/m DIN	*100/5250*
Max effekt kW vid v/s DIN	*74/88*
Max vridmoment kpm vid v/m DIN	*17,3/3000*
Max vridmoment Nm vid v/s DIN	*170/50*
Kompression	*8,5:1*

Kylsystem
Frostskyddat och slutet
Volym 9,5 liter

Elsystem
Batteri 12 V/60 Ah
Växelströmsgenerator 55 A

Transmission
Helsynkroniserad 4-växlad manuell växellåda. Automatlåda som alternativ.

Styrinrättning
Kuggstångsstyrning. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Hjulupphängningen
fram är av fjäderbenstyp med krängningshämmare. Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående gummilagrade bärarmar. Dessutom försedd med momentstag och ett tvärstag. Spiralfjädrar såväl fram som bak.

Hjulen
har radialdäck med stålkord, 185 SR 14, på 5,5 J-14" fälgar.

Bromssystemet
har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Bromsrören är tillverkade i en rostbeständig kopparlegering. Samtliga hjul har skivbromsar. Bromsservo. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom en särskild trumbroms.

Bränsletanken
rymmer 60 l. Säkerhetsplacerad vid bakaxeln.

Instrumentbrädan
Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig vägmätare samt tripp-, bränsle- och kylvätsketemperaturmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, choke, helljus, parkeringsbroms och bromskretsfel. Glödtrådsvakt. Ljud- och ljussignaler för blinkers. Handskfackbelysning. Kombinerat ratt- och tändningslås. Mittkonsolen har reglage för eluppvärmd bakruta, bakrutetorkare och fyrvägs varningsblinkers. Ljuspåminnelse för bilbälten. Reglage för värmeanläggning. Cigarrettändare. Askkopp. Plats för radio.

Övrig utrustning
Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter, elektrisk vindrutespolare samt strålkastarrengörare. Halogenljus. Automatiskt varselljus. Automatiska backljus. Spolare och torkare för bakrutan. Lampa vid bakluckan. Rullbälten på samtliga ytterplatser. Midjebälte på mittplatsen bak samt på klaffstolarna. Eluppvärmd förarstol. Barnsäkra lås i bakre sidodörrarna. Lamellglas i vindrutan. Madrasserade solskydd. Nackskydd. Bogserögla fram och bak.

Exteriörmått

Total längd	*5600 mm*
Total bredd	*1710 mm*
Total höjd	*1630 mm*
Hjulbas	*3340 mm*
Spårvidd:	
Fram	*1420 mm*
Bak	*1350 mm*
Vänddiameter:	
Däckens ytterkant	*12,4 m*

Interiörmått

Sätesbredd framsätet:	
i axelhöjd	*1380 mm*
i höfthöjd	*1430 mm*
Framstolens max djup	*470 mm*
Framstolens max bredd	*560 mm*
Antal passagerare	*7*
Extrasäten, antal passagerare	*3*
Poäng	*9*
	(11 p vid 7–9 år)

Lastutrymmets mått

Volym:	
Extrautrymme ca	*65 dm^3*
Lastöppning max bredd	*1160 mm*

Viktuppgifter

Tjänstevikt ca	*1580 kg*
Totalvikt	*1900 kg*
Tillåten släpvagnsvikt	*1500 kg*



Garantier och försäkringar
Produktgarantin *gäller i sex månader utan milbegränsning.*
Maskinförsäkringen *träder i kraft när produktgarantin upphör. Premie: 350 kronor. Självrisk: 250 kronor. Maskinförsäkringen gäller ett år utan milbegränsning och omfattar motor, koppling, växellåda, kardan, bakaxelväxel och drivaxlar.*
PVG *PV-garantin (vagnskadeförsäkringen) gäller fem år utan milbegränsning och sparar åtskilliga kronor i försäkringspremier under den tiden. Självrisk: 500 kronor plus moms 88 kronor.*

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO

Volvobil AB, Personvagnar